







Оцените уникальные возможности новой платформы DS



	В передатчиках NV 8704, NV 2110, NV 2164, NV 2020/2 добавлена пожарная зона с возможность подключения двухпроводных пожарных извещателей, теперь нет необходимости приобретать пожарный прибор или модуль согласования 1124 *
	На всех передатчиках NAVIGARD есть два слота под SIM карту (Dual SIM): <ul style="list-style-type: none"> • Dual SIM — это две основные SIM-карты и мгновенное переключение между операторами • Dual SIM — это разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования
	Удаленное программирование и обновление прошивок из любой точки мира через FTP без выезда на объект
	На всех передатчиках NAVIGARD есть дополнительный вход «Т», помимо Теста АС и тампера, можете подключить к нему выносной датчик температуры NV TEMP и контролируйте температуру в вашем доме из любой точки мира
	Хранение 100 000 событий/аудио/фото Дистанционное программирование
	Локальное программирование через разъем mini USB с помощью USB кабеля




*уточняйте совместимость версий








Шкала скидок на общее количество при покупке передатчиков **различных** типов:












Кол-во передатчиков	от 1 колонки прайс-листа
от 5 до 9 шт.	10%
10 + NV GPRS Server FULL – Бесплатно!	10%
от 10 до 19 шт.	15%
от 20 до 29 шт.	20%
от 30 до 49 шт.	25%
40 + ПО Securithor ST-50 – Бесплатно!	0%
от 50 и более шт.	30%






Контрольные панели и GSM-передатчики NAVIGARD










Модель	Описание	Цена, руб ¹	
		1	2
	Приложение для смартфонов и планшетных ПК на базе ОС Android Назначение: • Клиентское приложение для удаленного управления передатчиками и контрольными панелями NAVIGARD • Обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом • Предназначен для работы на смартфонах и планшетных компьютерах . Преимущества: ANV позволяет: • Дистанционно снимать и ставить на охрану квартиру, дачу или офис • Удаленно управлять исполнительными устройствами • Оперативно получать фото и видео подтверждений в журнале событий • Позволяет просматривать список « Горячих контактов » • Просматривать ленту событий: тревоги, снятия и постановки объекта на охрану • Обновлять прошивку передатчика	Бесплатно	Бесплатно
Серия СУПЕР ЭКОНОМ			
1010с Самая низкая цена в РФ! 	Охранная контрольная панель для пультавой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест АС/ Tamper / TEMP) • Оповещение владельца бесплатным звонком CLIP и SMS такими, как Вы хотите видеть! • Подключение на любой пульт благодаря мультиформатности • Постановка/снятие дистанционно с помощью стильных радио брелков РТ 44 / РТ 22 с идентификацией пользователя на ПЦН (опционально с NV PB 26), клавиатура (опционально NV PB 35 / KB 35), по входу, удаленно по SMS, бесплатно CLIP, через приложение Android ANV • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное программирование через mini USB Комплектация: • NV 226 • NV 7201 • 1-FME • NV 2000 • АКБ 1 или 2 А/ч (опционально) • Паспорт.	5473	4652











 <p>PB 26 KIT2</p>	<p>Радиокомплект для постановки/снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2164 по системной шине.</p> <p>Характеристики: • брелок NV PT 22 в комплекте • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 250 м • Силовое реле для управления доступом</p> <ul style="list-style-type: none"> • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (Panic). <p>Комплектация: • NV PB 26 • NV PT 22 • Паспорт.</p>	<p>1870</p>	<p>1590</p>
 <p>KB 35</p>	<p>Проводная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА, ДАЧ.</p> <p>Характеристики: • 4 проводные зоны + 4 зоны (опционально 1010с).</p> <p>1 раздел, 15 кодов пользователя • Тампер • Передача отчётов на ПЦН: GSM/GPRS (NV 1010 или NV 1226 + 2050 / 290), Ethernet (NV 1226 + 203), УКВ (UHF) (NV 1326).</p> <p>Комплектация: • NV KB 35 • Паспорт.</p>	<p>2688</p>	<p>2285</p>
 <p>PB 35</p>	<p>Гибридная охранная контрольная панель со встроенной клавиатурой и радиоприемником для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА, ДАЧ.</p> <p>Характеристики: • 16 беспроводных зон; или 12 беспроводных и 4 проводные + 4 зоны (опционально 1010с) • Постановка-снятие и управление с помощью радио-брелоками PT 44 / PT 22 до 16 шт • 1 раздел, 15 кодов пользователя • Тампер • Передача отчётов на ПЦН: GSM/GPRS (NV 1010 или NV 1226 + 2050 / 290), Ethernet (NV 1226 + 203), УКВ (UHF) (NV 1326).</p> <p>Комплектация: • NV PB 35 • Паспорт.</p>	<p>3150</p>	<p>2678</p>
ЭКОНОМ серия			
 <p>2020 / 2 <u>Новинка!</u></p>	<p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 8 зон с GSM-GPRS передатчиком для пультовой и самоохраны ДОМА, МАГАЗИНА, ОФИСА</p> <p>Характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NEW! 8 зон и 2 раздела, постановка и снятие любого раздела одним считывателем • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • NEW! Возможность подключения NV PB 26 или считывателя по протоколу Wiegand 26 • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • Поставляется в большом металлическом корпусе NV 2002 под АКБ до 15 А/ч • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • Удаленное программирование через FTP без выезда на объект • MicroSD (хранение 100 000 событий/фото) <p>Комплектация: • NV 2020 — GSM-GPRS передатчик • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В, 2А • 1-FME — антенна • NV TM 25 — считыватель Touch Memory • Ключ TM DS 1990A — 2 шт. • NV 2002 — металлический корпус • АКБ — до 15 А/ч (опционально) • Паспорт</p>	<p>7499</p>	<p>6374</p>
 <p>8320</p>	<p>Проводной охранный приемно-контрольный прибор на 8 зон в миниатюрном пластиковом корпусе с удобной индикацией.</p> <p>Характеристики: • 8 проводных зон. 2 раздела • Оповещение владельца: Голосовое / VIDEO MMS / приложение Android ANV / SMS / бесплатно CLIP / ALARM • Программирование и обновление прошивок через FTP, miniUSB, micro SD • Удаленная Видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR • Дистанционная постановка/снятие с помощью карты EM-Marine* с сотового телефона, ключа TM • 4 удаленно управляемых выхода. • Удобная индикация, миниатюрный размер.</p> <p>Комплектация: • NV 8320 • встроенный контроллер TM, Wiegand 26 и антенна • Паспорт.</p>	<p>5100</p>	<p>4335</p>
 <p>8321</p>	<p>Гибридный охранный приемно-контрольный прибор на 8/32 зоны со встроенным радиоприемником для подключения беспроводных датчиков Roiscok</p> <p>Характеристики: • 8 проводных / до 32 беспроводных зон • Оповещение владельца: Голосовое / VIDEO MMS / приложение Android ANV / SMS / бесплатно CLIP / ALARM • Встроенный блок питания с АКБ 1000 мАч • Программирование и обновление прошивок через FTP, miniUSB, micro SD • Удаленная Видеоверификация тревожных событий NV DOM 485-28IR • Дистанционная постановка/снятие с помощью радио брелока NV PT 44, карты EM-Marine* с сотового телефона, с помощью ключа TM • 4 удаленно управляемых выхода • Удобная индикация, миниатюрный размер.</p> <p>Комплектация: • NV 8321 • NV 7227 блок питания 220В / 12В, 1,5А • встроенный контроллер Touch Memory, Wiegand 26 и радиоприемник • NV PT 44 - 1 шт радио брелок • Паспорт.</p>	<p>7950</p>	<p>6758</p>
ПРЕМИУМ серия			
 <p>8500 <u>Нет аналогов!</u></p>	<p>Универсальная 5" Сенсорная клавиатура на 64 зоны / 16 (64) разделов</p> <p>Назначение • Постановка/снятие и управление контрольными панелями NV 2110 / 2164 / 8704 или их разделами. • Отображение состояния зон, выходов, уровня сигнала, неисправностей, планов помещений. • Управление электроприборами и исполнительными устройствами • Терморегулятор.</p> <p>Преимущества • Интуитивный графический пользовательский интерфейс с возможностью редактирования заставок • Сверхяркий цветной дисплей 5"(12,7 см) с разрешением 800x480 пикселей • Расширитель контрольной панели на 8 проводных зон • Демо-режим для наглядной демонстрации функционала панели • Фотографии и планы в формате JPEG • Просмотр JPEG-камеры NV DOM_485-28IR • Режим тест зон • Карта microSD (в комплекте 2 Гб) • Часы и термометр (внутренний / внешний) • Дополнительная LED-индикация статуса системы • Тревожная кнопка • Журнал событий • Метеостанция (погода online) • Оповещение о задолженности.</p> <p>Комплектация: • NV 8500 • SD карта.</p>	<p>8990</p>	<p>7642</p>










 <p>2110</p>	<p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 10(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8526 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОВКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</p> <p>Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Оповещение владельца: Речевое / VIDEO MMS / ALARM /SMS как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • Удаленное программирование и обновление прошивок черезFTP без выезда на объект • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)</p> <p>Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7201 — блок питания 220 VAC / 12В 8526 — LED клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-FME — антенна.</p>	<p>9400</p>	<p>7990</p>
 <p>2164</p>	<p>Проводной охранно-пожарный приемно-контрольный прибор на 16(64) / 16 разделов зон на основе NV 8704 и NV 8500 для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОВКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</p> <p>Характеристики: • NEW! Пожарная зона для подключения двухпроводных датчиков • Постановка/снятие с помощью NV 8500 / NV 8526 / PB 26 / TM 16 / входов IN1-64, удаленно по SMS, бесплатно CLIP • Оповещение владельца: Речевое / VIDEO MMS / ALARM /SMS как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP • Удаленная видеоверификация тревожных событий (NV DOM_485-28IR) • Удаленное управление электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) по SMS, бесплатно CLIP • NEW! Подключение выносного датчика температуры (NV TEMP) • DUAL SIM! Разделение баланса между ЧОП и клиентом без дополнительного оборудования • Удаленное программирование и обновление прошивок черезFTP без выезда на объект • MicroSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото)</p> <p>Комплектация: • NV 8704 — приемно-контрольный прибор • NV 7220 — блок питания 220 VAC / 12В • NV 8500 — сенсорная клавиатура • NV 2002 — металлический корпус под АКБ до 15 А/ч • 1-FME — антенна.</p>	<p>15960</p>	<p>13566</p>
 <p>8704</p>	<p>Многофункциональная GSM-GPRS контрольная панель для комплектов 2110 / 2164 на 8 (64) зон 16 разделов. Назначение - для охраны ТЦ, ОФИСОВ, МНОГОВКВАРТИРНЫХ ДОМОВ</p> <p>Комплектация: • NV 8704 • Крепеж в корпус NV 2000 / 2002 • Паспорт.</p>	<p>5990</p>	<p>5092</p>
Дополнительное оборудование. Расширители			
 <p>PB 36</p>	<p>Дуплексный радиоприемник 868 МГц на 32 беспроводные зоны.</p> <p>Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 32 беспроводных извещателей CROW с двусторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки CROW) • Индикация состояния зон</p> <p>Преимущества: • Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов • Отображение уровня приема, неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • Удобное программирование одной кнопкой • Постоянный контроль связи с датчиками, клавиатурами и сиренами • Режим энергосбережения • Опрос извещателей • Идентификация номера пользователя на ПЦН</p> <p>Комплектация: • Радиоприемник NV PB 36 • Крепеж • Руководство по эксплуатации.</p>	<p>4990</p>	<p>4242</p>
 <p>PB 60</p>	<p>Симплексный радиоприемник на 60 беспроводных зон.</p> <p>Назначение: • Расширение контрольных панелей NAVIgard и ПКП сторонних производителей до 60 беспроводных извещателей ROISCOK с односторонним радиоканалом • Дистанционная постановка / снятие и управление отдельными разделами, электроприборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) с помощью радиобрелоков • Беспроводная тревожная кнопка (радиобрелоки NV PT 44/ PT 22 / NV PT 11) • Индикация состояния зон.</p> <p>Преимущества: • Подключение к любому ПКП через 8 программируемых выходов • Неисправностей извещателей, тампера прямо на дисплее сенсорной клавиатуры NV 8500 • Удобное программирование одной кнопкой • Память на 1000 брелоков NV PT11 / PT 22 / PT 44 • Функция тревожной кнопки (Panic) • Идентификация номера пользователя на ПЦН</p> <p>Комплектация: • Радиоприемник NV PB 60 • Комплект наклеек • Руководство по эксплуатации.</p>	<p>2590</p>	<p>2202</p>
 <p>8120</p>	<p>Расширитель охранный для NV 8704 / 2110 / 2164 на 20 зон.</p>	<p>1790</p>	<p>1522</p>
 <p>2124</p>	<p>Расширитель пожарный для NV 2110/ 2164 / 8704 : 4 токопитающих входа для подключения 2х-проводных пожарных извещателей и любых охранных извещателей , 4 управляемых выхода (открытый коллектор) для индикации состояния пожарных шлейфов, верификация пожарной тревоги, сброс питания датчиков для верификации тревоги.</p>	<p>2495</p>	<p>2121</p>















		Устройства управления			
	8526	<p>Универсальная светодиодная клавиатура на 16 зон с функцией эмуляция ТМ</p> <p>Управление передатчиками Navigard: • Постановка / снятие и управление передатчиками NV 8704 / NV 203 и/или отдельными разделами • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704 и до 4 на NV 203 • 2 проводные клавиатурные зоны</p> <p>Шифроустройство: • постановка / снятие передатчиков NV 8320 / 8321 / 2020/2 через эмуляцию ключей Touch Memoгу • постановка-снятие ПКП и передатчиков ЛЮБЫХ производителей • управление электромагнитными и электромеханическими замками (шлагбаумами, замками, гаражными воротами) • режим эмуляции ключей Touch Memoгу для подключения к сетевым системам контроля доступа.</p>	2688	2285	
	8521	<p>Универсальная светодиодная клавиатура на 16 зон со встроенным радиоприемником</p> <p>Назначение: • Постановка/снятие и управление панелями NV 2110 / 2164 / 8704 или их отдельными разделами • 2 проводные клавиатурные зоны • до 60 беспроводных</p> <ul style="list-style-type: none"> • Дистанционная постановка-снятие с помощью стильных радиобрелоков NV PT 22/ PT 44. • Подключение по системной шине до 16 клавиатур на один передатчик NV 2110 / 2164 / 8704. • Подключение беспроводных извещателей ROISCOK. • Отображение уровня GSM-сети (статус панели 64 зоны или 16 разделов) • Сброс пожарных извещателей. 	3976	3380	
	TM 16 Новинка!	<p>Контроллер Touch Memory</p> <ul style="list-style-type: none"> • Постановка / снятие с охраны контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2164 и их отдельных разделов. • Контроль прибытия ГБР (группы быстрого реагирования) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобное подключение и программирование • Группы ключей: мастер, пользователь, экипаж • Память на 200 ключей DS 1990A • Подключение к панели по клавиатурной шине. 	812	690	
	PT 44	<p>4-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / 8321 / NV PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8521 / контрольной панели NV PB 35</p> <p>Назначение: • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Подача сигналов тревоги • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами</p> <p>Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	890	757	СНИЖЕНА ЦЕНА
	PT 22	<p>2-х кнопочный брелок 433 МГц в металлическом корпусе для NV LOCK / PB 25 / 26 / 27 / 28 , клавиатуры NV 8521, контрольной панели NV PB 35</p> <p>Назначение: • Постановка / снятие с охраны и дистанционное управление контрольными панелями • Дистанционное управление электромагнитными замками приводами ворот, замки и др. исполнительными устройствами</p> <p>Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок.</p>	690	587	СНИЖЕНА ЦЕНА
	PT 11	<p>1-кнопочный брелок 433 МГц для NV LOCK / 8321 / NV PB 25 / 26 / 27 / 28 / клавиатуры NV 8521 / контрольной панели NV PB 35</p> <p>Назначение: • Тревожная кнопка или дистанционное управление реле • Применение на парковках, в системах управления доступом в многоквартирных домах</p> <p>Основные характеристики: • Крышка-слайдер предохраняет от случайного нажатия кнопок</p>	490	417	СНИЖЕНА ЦЕНА
	PB 26 KIT2	<p>Радиокомплект для постановки снятия контрольных панелей NV 226, NV 8704, NV 1010с, NV 2110, NV 2164 по системной шине.</p> <p>Назначение: Постановка/снятие и дистанционного управления GSM-GPRS передатчиками. Подача сигналов тревоги. Дистанционное управление электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Работает по системной шине</p> <p>Основные характеристики:• брелок NV PT 22 в комплекте • Память на 250 брелоков NV PT 11 / NV PT 22 / NV PT 44 • Дальность до 250 м • Силовое реле для управления доступом (PT 44) • Идентификация номера пользователя на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Функция тревожной кнопки (PT11/PT44) • Свето-Звуковая индикация состояния зон</p>	1870	1590	
		Свето-звуковые устройства			
	3111	<p>Комбинированный свето-звуковой оповещатель 3 в 1 для любых контрольных панелей. 12VDC, Строб 50 мА., Сирена 96дБ., 100 мА.</p> <p>Для подключения к OUT 1/2 передатчиков NAVIgard и PGM контрольных панелей. • Статус / строб 100 мА • Сверхяркие светодиоды • Нержавеющий корпус • Уличный IP 41</p>	421	358	
	3026	<p>Интеллектуальный световой оповещатель для контрольных панелей NV 8704, NV 2110, NV 2164 по системной шине. 12VDC</p> <p>Индикация состояния до 16 разделов без расширения PGM и OUT выходов.</p>	898	763	
	3021	<p>Универсальный интеллектуальный световой оповещатель для работы с контрольными панелями NAVIgard / NX / DSC по системной шине, 12VDC</p> <p>Статус 2 светодиода (20 мА) повышенной яркости с токоограничивающими резисторами. Выбор стартового раздела (1, 3, 5, 7)</p>	999	849	
	4121	<p>Интеллектуальное свето-звукое устройство для работы с контрольными панелями NAVIgard / NX / DSC. по системной шине, 12VDC</p> <p>Сирена 110 дБ, 100 мА</p> <p>Тампер контакт на вскрытие и отрыв от стены NO/NC. Статус 2 светодиода (20 мА) повышенной яркости с токоограничивающими резисторами. Выбор стартового раздела (1, 3, 5, 7)</p>	1438	1222	

		Коммуникаторы Ethernet / PSTN / TCP / IP	
<p>203</p> 	<p>Универсальный Ethernet коммуникатор Назначение: • контрольная панель на 4 зоны с Ethernet коммуникатором • Передача отчетов от GSM-GPRS передатчиков NV 8704 /NEW! NV PB 35, отечественных ПКП, импортных контрольных панелей (NV 12xx) и тревожных кнопок по Ethernet в формате CID IP на бесплатный приемник NV GPRS Server LITE, а также e-mail Комплектация: • NV 203 • Крепеж для установки в корпус NV 2000/2001/ 2002• CD с инструкцией и универсальным ПО NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE • Патчкорд • паспорт. Основные характеристики: • 4 раздела • 2 мощных PGM выхода • Постановка-снятие и управление с 4-х клавиатур NV 8526 •Резервирование/дублирование: GSM по Ethernet (NV 8704 + NV 203) и Ethernet по GSM (NV 203 + NV 2126).</p>	1991	1692
<p>202</p> 	<p>Универсальный PSTN коммуникатор Одно решение для ПЦН и самоохрны! Назначение: • 4(16)-зонная контрольная панель с PSTN коммуникатором • Передача отчетов от GSM-GPRS передатчиков NV 8704, от отечественных ПКП и тревожных кнопок в формате Contact ID Dial Up по телефонным линиям на проводные приемники NV DT 2xxx / 3xxx и др. и сотовые / проводные телефоны • Режим «Автодозвончик» для самоохрны Комплектация: • NV 202 • Крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001/ 2002 • CD с инструкцией и универсальным программным обеспечением NV 202 PRO • Паспорт Каналы передачи сообщений: CID DialUp / ALARM (CID = Contact ID) Основные характеристики: • Встроенная 4-х зонная контрольная панель • 4 программируемых входа • 2 мощных PGM выхода</p>	ЗВОНИТЕ	ЗВОНИТЕ
GSM-VIDEO			
<p>DOM 485 - 28IR Новинка!</p> 	<p>Цветная купольная JPEG видекамера для внутренней и внешней установки. Назначение: • Предназначена для видеоверификации тревожных событий. • Работает совместно с NV 8704 / NV 8321 / NV 8320 / NV 290 / NV 2020 / NV 2050 / NV 2056 / NV LOCK (2025 v.3). • Отправка фотоотчетов по событию, по запросу, периодически. Технические характеристики: • Режим день/ночь (цвет, ч/б) • Цветная съемка • ИК-подсветка • Металлический влагозащитный корпус • 3 оси вращения • VGA стандарт • Разрешение 640x480. • Угол обзора 82 градуса • Встроенный объектив 2,8 мм • Питание 12 VDC • Температурный диапазон от -25°C до 55°C</p>	4586	3898
GSM AUDIO			
<p>NV LIFT 2056</p> 	<p>GSM-AUDIO передатчик Назначение: Организация 2х-сторонней голосовой связи с объектом, аудиоверификация тревожных сообщений, Мониторинг и управление технологическими процессами и электроприборами Основные характеристики: • Контрольная панель на 2 раздела • 4(16) входов • 4 удаленно управляемых выхода • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2) • Буфер на 256 событий (с возможностью обнуления и удаленного просмотра) • Постановка / снятие с помощью входов IN 14, NEW! 8526, NV TM / OC, SMS, CLIP • Программирование через SIM-карту / PC (NV 1325) / удаленно (FTP / NV 2058). Комплектация: • передатчик NV 2056 • NV 2000 • 3-GSM • Микрофон и громкоговоритель • Антенный переходник 0-FME-2 (200мм) в комплекте бесплатно! • Паспорт • NEW! ПО NV GPRS SERVER LITE бесплатно!</p>	ЗВОНИТЕ	ЗВОНИТЕ
СКУД Серия			
<p>LOCK (NV 2025 v.3) Импортозамещение!</p> 	<p>Многофункциональный считывательGSM/RF 433МГц/TM для сетевых и автономных СКУД Назначение: • Для средних и крупных паркингов • Удаленное и дистанционное управление шлагбаумом, гаражными воротами, электромеханическими и электромагнитными замками, при помощи мобильного телефона, брелока 433 МГц, Touch Memory Преимущества: • Увеличено количество пользователей до 2000 ! • Поставляется в собранном виде в компактном пластиковом корпусе • Управление с помощью приложения Android ANV • Бесплатное управление с телефона с помощью CLIP (Дозвон/Сброс) • NV KAM Видеоверификация (фейсконтроль). • Аутентификация пользователя • 2 режима работы: автономный контроллер (4 реле) и считыватель (Wiegand26, Touch Memory) • NO и NC релейные выходы, моно и бистабильные режимы • Программирование через GPRS, SMS, код установщика • Удаленное редактирование базы данных • Независимое управление 4 реле (NV PT 44) Комплектация • NV 2025 v.3 многофункциональный контроллер/считыватель • NV 7221 блок питания • NV 1221/4 счетверенный релейный модуль • NV 1625 кабель для программирования USB/miniUSB • NV PT11 радиобрелок.</p>	7312	6215
<p>PB 25</p> 	<p>Универсальный радиоприемник 3 в 1 для охраны и СКУД • 1: NEW! Дистанционный считыватель Wiegand26 и TouchMemory для сетевых СКУД и охранных систем. 2: • 3 выхода (реле / открытый коллектор) • дистанционное управление контрольными панелями любыми ПКП по протоколу TM и др. • дистанционное управление электромагнитными и электромеханическими замками (гаражными воротами, шлагбаумами) 3: • функция тревожной кнопки • память на неограниченное количество брелоков NV PT 44 /PT 22/ PT 11 • идентификация номера пользователя на ПЦН • крышка-слайдер брелоков предохраняет от случайного нажатия кнопок • интуитивное меню программирования • удобная индикация.</p>	2346	1994

		Универсальные устройства	
 <p>NV 292</p>	<p>Универсальный GSM-GPRS ретранслятор Назначение: • Передача отчетов с охраняемых объектов от всех типов контрольных панелей, оснащенных коммуникатором ContactID. • Базовый GSM-GPRS передатчик на 4 входа. • Оповещение подробными SMS. • Резервирование тлф линии. • Дистанционное управление электроприборами. Комплектация: • NV 292 • Встроенная антенна, паспорт. Основные характеристики: • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест AC / тампер) • Поставляется в пластиковом корпусе со встроенной антенной • 4 удаленно управляемых выхода • Буфер на 256 событий • Удобная индикация на корпусе • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM2), контроль телефонной линии, выход «Контроль GSM-сети» • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное Программирование через mini USB</p>	5880	4998
 <p>1291</p>	<p>Универсальный модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ NEW! 203 с контрольными панелями любых производителей, оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID Назначение: Для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DATA/CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники NV DG /DG и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE. Вход активации. Память на 30 сообщений.</p>	2118	1800
 <p>1391</p>	<p>Универсальный модуль согласования УКВ-передатчиков с коммуникатором контрольных панелей Назначение: для передачи полноформатных сообщений в форматах CID DATA/CID DTMF/ CID GPRS на GSM / проводные приемники NV DG /DG и NV GPRS server и др. от всех контрольных панелей оснащенных цифровым коммуникатором Contact ID. Вход активации. Память на 5 сообщений.</p>	2350	1997
Специализированное оборудование для панелей NAVigard			
 <p>226 Самая низкая цена в РФ!</p>	<p>Специализированный GSM-GPRS передатчик для пультовой и самоохраны ГАРАЖЕЙ, ДАЧ, КВАРТИР Характеристики: • Бесплатный "Горячий резерв" основного канала связи - передача общей тревоги от контрольных панелей NV PB 35/ 8704 / 2110/ 2164 / 203, любых ПКП и контрольных панелей иностранного производства по GSM-GPRS • Охранная контрольная панель на 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест AC/ тампер) • Оповещения владельца бесплатным звонком CLIP и SMS такими, как Вы хотите видеть! • Подключение на любой пульт благодаря мультимедийности • Постановка/снятие по входу, клавиатура (опционально NV PB 35), шифроустройство (опционально NV 8526), удаленно по SMS, бесплатно CLIP, через приложение Android ANV, дистанционно с помощью стильных радио брелков NV PT 44 / PT 22 с идентификацией пользователя на ПЦН (опционально с NV PB 26) • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное программирование через mini USB Комплектация: • NV 226 • Паспорт.</p>	3794	3225
 <p>1226</p>	<p>Модуль согласования GSM-GPRS передатчиков NV 2050 / NV 290, Ethernet коммуникатора NV 203 с контрольными панелями NV 8704 и PB 35. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	996	847
 <p>1326</p>	<p>Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями NV 8704, NV PB 35 по системной шине.</p>	2416	2054
Специализированное оборудование для панелей BOLID			
 <p>241 Новинка!</p>	<p>Специализированный GSM-GPRS передатчик для оборудования БОЛИД. Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID DATA / CID SMS / SMS / CLIP от оборудования BOLID под управлением ПКИУОП "С2000 / С2000М" на мониторинговые GSM-GPRS / Ethernet-приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны. • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM 2) • Дублирование/резервирование отчетов по Ethernet (NV 203) • Удаленное программирование без выезда на объект через FTP • Удобная выносная индикация • Встроенная антенна • Прохождение GPRS отчета < 1 секунды! Комплектация: • NV 241 • Крепеж для крепления на стену • Встроенная антенна</p>	5740	4879
 <p>1241</p>	<p>Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями BOLID. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.</p>	1920	1632
NV 27 Специализированное оборудование для панелей GE NX			
 <p>227</p>	<p>Специализированный GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей GE NX Характеристики: • Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID DATA / CID SMS / SMS / CLIP от контрольных панелей GE NX 4, 6, 8, 8E, 10 на мониторинговые GSM — GPRS / Ethernet приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны • Оповещение владельца: SMS как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP • Удаленная постановка-снятие панели GE NX по SMS, бесплатно CLIP • Подключается к панели по системной шине! • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • Удобный монтаж в корпус панели GE NX • Монтаж NV 203 на плату передатчика • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное программирование: mini USB • Оповещение владельца по SMS, как Вы хотите их видеть! • Прохождение GPRS отчета <1 секунды! Комплектация: • NV 227 • Паспорт.</p>	3888	3304

 1227	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями GE NX . Вход активации . Память на 30 сообщений. Избирательность событий	1280	1088
 1327	Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями GE NX.	1494	1270
 PB 27	Радиоприемник 433МГц для контрольных панеле NX. Назначение: Для дистанционного управления контрольными панелями NX-8/8E . Для подачи сигналов тревоги. Для дистанционного управления электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Основные характеристики: • Память на 93 брелока NV PT 44/ PT 22 / PT 11 • Работает по системной шине • Реле для управления доступом • Идентификация номера брелока на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Удобное подключение и программирование • Функция тревожной кнопки (Panic) • Свето-звуковая индикация состояния охранной системы	2488	2115
NV 28 Специализированное оборудование для панелей DSC			
 228	Специализированный GSM-GPRS передатчик для контрольных панелей DSC Характеристики: • Передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID DATA / CID SMS / SMS / CLIP от контрольных панелей DSC серии PC 1616 / 1832 / 1864 на мониторинговые GSM — GPRS / Ethernet приемники, NV GPRS Server и сотовые телефоны • Оповещение владельца: SMS как Вы хотите их видеть! / бесплатно CLIP • Удаленная постановка-снятие панели DSC по SMS, бесплатно CLIP • Подключается к панели по системной шине! • 4 программируемых входа • 4 удаленно управляемых выхода по SMS, бесплатно CLIP • Монтаж NV 203 на плату передатчика • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное программирование: mini USB • Оповещение владельца по SMS, как Вы хотите их видеть! • Прохождение GPRS отчета <1 секунды! Комплектация: • NV 228 • Паспорт.	4450	3782
 2228	Интерактивный GSM GPRS передатчик для контрольных панелей DSC Назначение: передача отчетов с охраняемых объектов в форматах GPRS / CID DTMF / CID DATA / CID SMS / бесплатно CLIP / SMS / ALARM от контрольных панелей DSC . Удаленное управление и программирование панелей. Удаленная постановка / снятие по SMS, бесплатно CLIP. Расширение зон панели (8 входов) . Видеоверификация тревожных сообщений NV DOM 485-28IR. Возможность управления брелоками NV PT 44 / PT 22. Преимущества: • Подключается по системной шине к панели • Программирование microSD, FTP, mini USB • Не требует отдельного блока питания максимальный ток потребления < 100 мА • Выбор уровня избирательности отчетов для собственника и ЧОП • Корпус NV 2003 в комплекте • NV GPRS Server LITE - Бесплатно.	7631	6486
 1228	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 /290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями DSC . Вход активации . Память на 30 сообщений. Избирательность событий.	1280	1088
 1328	Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями DSC.	1810	1539
 PB 28	Радиоприемник 433МГц. Назначение: Для дистанционного управления контрольными панелями DSC PC 1616/1832/1864 . Для подачи сигналов тревоги. Для дистанционного управления электромагнитными замками и другими исполнительными устройствами. Основные характеристики: • NEW! Память на 93 брелока NV PT 44 / PT 11 / PT 22 • Работает по системной шине • Реле для управления доступом • Идентификация номера брелока на ПЦН • Удобная дистанционная постановка и снятие с охраны • Удобное подключение и программирование • Функция тревожной кнопки (Panic) • Свето-звуковая индикация состояния охранной системы.	1866	1586
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ серия			
 290	GSM-GPRS передатчик / ретранслятор Назначение: Передача отчетов с охраняемых объектов, в том числе в формате Contact ID DTMF и GPRS , на мониторинговые GSM / проводные приемники NV DG / DT, NV GPRS Server и сотовые / проводные телефоны • Конвертирует в SMS полный протокол от контрольных панелей любых производителей (NV 12xx или NV 1291) • Управление доступом, электроприборами Комплектация: NV 290, крепеж для установки в корпус NV 2000/ 2001/2002, паспорт. Основные характеристики: • Не занимает коммуникатор панели! • 4+1 входа (Дополнительный вход Т: тест АС / тампер) • 4 удаленно управляемых выхода по SMS / бесплатно CLIP • Буфер на 256 событий • Поддержка 2-х SIM-карт (NV SIM2) , контроль телефонной линии и GSM-сети • Программирование через SIM-карту / PC (mini USB) / дистанционно (micro SD) / удаленно (FTP / NV 2058)	5289	4496
NV 29 Специализированное оборудование для панелей PARADOX			
 1229	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями PARADOX Spectra/SP/MG 5000, 5500, 6000, 6060/EVO . Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.	1280	1088

 1329	Модуль согласования УКВ-передатчиков с контрольными панелями PARADOX Spectra/SP/MG 5000, 5500, 6000, 6060/EVO.	1494	1270
Специализированное оборудование для радиосистемы Стрелец (Аргус-Спектр)			
 1234	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с радиосистемой Стрелец (Аргус-Спектр). Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.	1920	1632
 1334	Модуль согласования УКВ-передатчиков с радиосистемой Стрелец .	звоните	звоните
Специализированное оборудование для панелей Рубеж 2А			
 1240	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ и NEW! Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями Рубеж 2АМ . Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий.	звоните	звоните
NV 50 Специализированное оборудование для панелей Honeywell (Vista 10, 50)			
 1410	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290/ Ethernet-передатчиков NV 203 с контрольными панелями Vista 10. Удаленное управление панелей Ademco Vista 10. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий. Работает по системной шине. Контроль телефонной линии.	1706	1450
 1250	Модуль согласования GSM-передатчиков NV 2050 / 290 с контрольными панелями Vista 50/10. Вход активации. Память на 30 сообщений. Избирательность событий. Работает по системной шине. Контроль телефонной линии.	1386	1178
Базовый GSM-GPRS передатчик			
 2050	Базовый GSM-GPRS передатчик с функцией ретранслятора Назначение: • охранная контрольная панель на 4+1 зоны (дополнительный вход Т: тест AC/тампер) • Удаленная Видеоверификация тревожных событий(NV DOM 485-28IR •Удаленная постановка-снятие и управление (4 выхода) электро-приборами, доступом (гаражные ворота, замки, шлагбаумы) по SMS и бесплатному звонку CLIP ; ключами Touch Memory (NV TM); с шифроустройства NV 8526; с неограниченного кол-ва радио брелоков NV PT44 (NV PB 25) • NEW! программирование без выезда на объект FTP • Локальное программирование через mini USB и microSD • microSD (хранение 100 000 событий/аудио/фото) • GSM-GPRS ретранслятор по системной шине от панелей любых производителей ADEMCO / GENX / DSC / PARADOX / VOLID/ Стрелец и др. (NV 12хх или NV 1291) Комплектация: • NV 2050 • Крепеж в корпус NV 2000/2002 • CD с инструкцией, NV Pro и Бесплатным приемником NV GPRS Server LITE • Паспорт	7176	6100
Согласующие устройства			
 1221	Релейный модуль Управление 12в, 12мА. Контакты: 1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей	338	287
 1221/4	Счетверённый Релейный модуль Управление 12в, 12мА. Контакты: 4х1 переключающий NO, NC, C. Коммутируемая нагрузка 6 А 220В. Назначение: для управления различными устройствами с помощью выходов Out GSMпередатчиков и PGM выходов контрольных панелей.	946	804
 1222	Модуль согласования Назначение: • Контроль состояния сети 220 VAC • Гальваническая развязка при подаче сигналов от высоковольтных источников на входы передатчиков Преимущества: • Работает с охранными приборами, контрольными панелями любых иностранных и отечественных производителей • Съёмная клемма входного напряжения • Световая индикация наличия 220 VAC	835	710
 1124	Модуль согласования двухпроводных пожарных извещателей с GSM-GPRS передатчиками и контрольными панелями NAVIgard / DSC / NX / Paradox/ honeywell / Ладога / Electronics Line / PYRONIX / Visonic / CROW Преимущества: - сброс питания датчиков для верификации тревоги - контроль 3х состояний пожарного шлейфа (Норма/Тревога/Неисправность) - удобное подключение как к N.O.так и N.C. зонам контрольных панелей - низкое энергопотребление.	695	591

		Устройства программирования	
 1625	Кабель для программирования, обновления версий GSM-GPRS передатчиков NAVIgard приемников NV DG / DT	257	218
 1325	Устройство подключения GSM-передатчиков и приемников NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений. Длина кабеля 20 см (для удобства используйте удлинитель COM-порта NV DB1-1).	950	808
 DB1-1	Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков, приемников и контрольных панелей NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений с помощью NV 1325, 2 м	320	272
 PRO	Универсальное Программное обеспечение для настройки GSM-передатчиков NAVIgard	Бесплатно	Бесплатно
		GSM Антенны	
 1- FME	Штыревая антенна 0dB, FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	498	423
 3-GSM	Миниатюрная выносная антенна 0dB, кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	782	665
 GSM-maxi	Выносная антенна 5dB, кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.	1494	1270
		Источники питания	
 7220	Импульсный источник бесперебойного питания 12 VDC, 2 А. Не нужен трансформатор. Миниатюрные размеры. Ограничитель тока заряда АКБ, Защита от переплюсовки. Контроль наличия напряжения сети 220 VAC. Самовосстанавливающийся предохранитель.	1264	1074
 7224	Модуль контроля и защиты АКБ • Защита АКБ от глубокого разряда • Индикация наличия АКБ • Выход контроля наличия АКБ • Выход контроля наличия 12В	462	393
		Корпуса и кронштейны	
 2000	Малый Металлический корпус 220x170x50 мм.с креплением под NV TAMPER, для NV 2050 / 8704 /290/ 292/ 2126, NV 7220, NV 201/202/203, NV 12хх, NV 1124, дополнительного оборудования, место под 1хАКБ 1,2А/ч, 1хАКБ 2А/ч, вес – не более 1,5 кг	790	671
 2001	Универсальный легкосъемный кронштейн 110x100x40 мм для экономии объема и крепления оборудования NAVIgard в NV 2002, а также в корпусах контрольных панелей NV 86хх/GE NX/ DSC /PARADOX/Ладора/ ADEMCO/ElectronicsLine/ и др. Сертификат Соответствия ТР ПБ	426	362
 2002	Большой металлический корпус 290x290x90 мм. • Длительная автономная работа - Место под 3шт х АКБ 5 А/ч = 15 А/ч. Крепления под NV TAMPER для оборудования NAVIgard, контрольных панелей DSC/Paradox/Crow/NV, УКВ передатчиков, вес – не более 2 кг. Сертификат Соответствия ТР ПБ	999	849
 TEMP Новинка!	Выносной датчик температуры NV TEMP для контрольных панелей и передатчиков NAVIgard Назначение: • Мониторинг температуры окружающей среды, морозильных камер, саун • Удобное подключение к контрольным панелям и передатчикам NAVIgard Технические характеристики: • Диапазон измеряемых температур — от -50 до 125°С • Длина провода — 30 см • Максимальное удаление от панели — 30 м.	490	416
 TAMPER	Микровыключатель контроля открытия крышки для NV 2000, NV 2002 и др. Контакты: 1 NC (NO), Комплектация : 2 болта М3, длина провода 30 см.	193	164

Оборудование центральных станций мониторинга (ПЦН)

Бесплатные ПО/ приемники GPRS отчетов		1
NV GPRS Server LITE 	Бесплатный приёмник отчетов от GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVigard для отправки их в ПО Securithor Скачайте БЕСПЛАТНО NV GPRS Server LITE и Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф	Бесплатно!
NV GPRS Server FULL 	Приёмник отчетов от GSM-GPRS/ Ethernet передатчиков NAVigard по протоколам UDP и TCP для преобразования их в форматы MCDI, Surgard, Surgard+time, Ademco 685 и передачи их в ЛЮБОЕ программное обеспечение мониторинговой станции (ПО Securithor, SIMS, Central Works, SIS и др.) по TCP соединению, физическому COM-порту или виртуальному COM-порту Основные характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • Неограниченное кол-во контролируемых объектов • Архивация принятых и отправленных сообщения, записей об ошибках • Доступ в интернет и статический внешний IP адрес • Возможность работы без участия пользователя. • Удобное разделение на несколько автономных исполняемых модулей, что обеспечивает надёжность и простоту работы • Каждый исполняемый модуль имеет свой лог-файл для записи ОС: Windows 2000 / NT / XP / Vista / 7 • 4мб (100мб) свободного места на жёстком диске. Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональные NV GPRS Server TRIAL на 60 дней и Securithor TRIAL.	9 999
Эконом класс серия 2xxx		
GSM/GPRS-приемники		
DG 2010 	1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор Назначение: Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и NEW! GPRS < 1 сек + бесплатных CLIP от GSM-GPRS передатчиков NAVigard на базовые приемники NV DG/DT 2010 (требуется SIM карты со статическим IP адресом) Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, NEW! Кабель USB A-B , NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre , паспорт. Форматы принимаемых сообщений: CID DATA/ бесплатно CLIP /CID SMS/ NEW! GPRS Основные характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • NEW! Локальное программирование через USB • NEW! Релейный выход • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ	7 777
Проводные приемники		
DT 2010 	Базовый 1-канальный проводной мониторинговый приемник Назначение: Прием отчетов от контрольных панелей по проводным коммутируемым телефонным линиям Комплектация: NV DT 2010, NV 2000, NEW! Кабель USB A-B , NV DB1-1, два телефонных провода 1,5м, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт. Форматы принимаемых сообщений: CID DTMF / CID Dial UP Основные характеристики: <ul style="list-style-type: none"> • NEW! Релейный выход • Встроенный звуковой сигнализатор контроля телефонных каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • 16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов. Совместимое Программное обеспечение ПЦН: SECURITHOR, WINSAMM, SIMS II и др. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard Питание 12 В, 1 А. Сертификат Соответствия ТР ПБ	7 777
NV MRD 18 Новинка! 	Блок выносной индикации для организации мини ПЦН без ПК NV MRD 18. Работа с приемниками по интерфейсу RS485 <ul style="list-style-type: none"> • Отображение статуса 18 объектов с помощью светодиодов • Отображение неисправностей системы • Звуковое оповещение о тревоге • может использоваться как наружный блок 	2 950
DT 1029 	Проводной мониторинговый мультиформатный приемник (2/24 канала) Назначение • Позволяет с минимальными затратами организовать охранный, пожарный, технологический мониторинг. Имея 2 канала NV DT 1029, делает из вашего компьютера полноценную мониторинговую станцию, способную принимать отчеты как по коммутируемым телефонным линиям, так и по сетям GSM Преимущества <ul style="list-style-type: none"> • Принимает отчеты от контрольных панелей любых производителей, оснащенных телефонными коммутаторами • Расширение до 24-х каналов • Вставляется в PCI слот компьютера • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов • Сохраняет работоспособность при отключенном PC Технические характеристики <ul style="list-style-type: none"> • Поддерживает все известные форматы: Contact ID, SIA, 4+2 и др. • Более 20 коммуникационных протоколов для связи с PC: MCDI, ADEMCO 685, SurGard • Интеграция с ЛЮБЫМ ПО и оборудованием ЛЮБЫХ производителей • Функция Caller ID позволяет определить SPAM • Контроль телефонных линий • Буфер на 4095 событий • Подключение резервного источника питания. 	48 811

Премиум класс Серия 3xxx

GSM/GPRS-приемники

DG 3220



СНИЖЕНА ЦЕНА

NEW! 2x-канальный GSM-GPRS мультимедийный приемник / расширитель / концентратор с ЖК дисплеем
Назначение: • **NEW!** "Холодный резерв" - взаимозаменяемость приемника и расширителя) • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и **NEW! GPRS** от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 3220 (требуется SIM карты со статическим IP адресом).
Комплектация: NV DG 3220, **NEW! NV 7221**, **NEW!** Кабель USB, **NEW!** Антенна NV 3-GSM - 2шт., NV DB1-1 шт., NV GPRS Server LITE - **бесплатно!**, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.
Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/CLIP/CID SMS/ **NEW! GPRS / CID IP***
Основные характеристики: • 2 канала (горячий резерв + экономия при SIM картах разных операторов) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • **16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК** • **МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности** ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • **Интеграция с ЛЮБЫМ ПО** и оборудованием **ЛЮБЫХ производителей** • **NEW!** Локальное программирование через **USB** • Объективный контроль (подключение принтера) • Интеграция NV DG 3220 v.2 с приемниками **ЛЮБЫХ** производителей через COM 2 и передача отчетов в **ЛЮБОЕ ПО**
 • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память • Прием **GPRS** отчетов, **Ethernet*** отчетов + **бесплатных отчетов в CLIP** • Буфер на 2000 событий • **Сертификат ТР ПБ** позволяет осуществлять **пожарный мониторинг**. *необходим NV DT 3223

19 500

DG 2010



1-канальный мониторинговый GSM-GPRS приемник / расширитель / концентратор
Назначение: • Прием отчетов с охраняемых объектов через GSM и **NEW! GPRS < 1 сек + бесплатных CLIP** от GSM-GPRS передатчиков NAVIgard на базовые приемники NV DG/DT 2010 (требуется SIM карты со статическим IP адресом)
Комплектация: NV DG 2010, NV 2000, **NEW!** Кабель **USB A-B**, NV DB1-1, CD с инструкцией и программным обеспечением **NV DCentre**, паспорт.
Форматы принимаемых сообщений : CID DATA/ **бесплатно CLIP/CID SMS/NEW! GPRS**
Основные характеристики: • **NEW!** Локальное программирование через **USB** • **NEW!** Релейный выход • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий • **16 каналов на 1 COM/USB порт - неограниченное** количество объектов • Буфер на 2000 событий • Watchdog • Не имеет логических ограничений на количество подключаемых объектов в формате CID.
Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard.
 Питание 12 В, 1 А. **Сертификат Соответствия ТР ПБ**

7 777

Проводные приемники

DT 3220



СНИЖЕНА ЦЕНА

NEW! Базовый 2x-канальный мониторинговый проводной приемник / расширитель с русифицированным ЖКИ - дисплеем
Назначение: • **3 в 1: приемник / расширитель / концентратор (холодный резерв - взаимозаменяемость приемника и расширителя)** • Прием отчетов с охраняемых объектов по проводным коммутируемым телефонным линиям.
Комплектация: NV DT 3220, NV 1425, NV 1325, DB1-1 2шт., телефонный провод 1,5м 2шт, CD с инструкцией и программным обеспечением NV DCentre, паспорт.
Форматы принимаемых сообщений : CID DTMF / CID Dial UP / **CID IP***
Основные характеристики: • 2 канала (горячий резерв) • **16 каналов на 1 COM / USB-порт ПК** • **МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности** ПЦН благодаря комбинации каналов приёма (GSM, ТЛФ, Ethernet) • **Интеграция с ЛЮБЫМ ПО** и оборудованием **ЛЮБЫХ производителей** • Автономная работа без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память присваивают отчетам Contact IDназвания объектов и типы событий + прямое подключение принтера и блок питания в комплекте) • Буфер на 2000 событий • **Сертификат ТР ПБ** позволяет осуществлять **пожарный мониторинг**. *необходим NV DT 3223
Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco685, SurGard. Питание 12В, 1.5А.

19 500

Гибридные приемники






DT 3320



СНИЖЕНА ЦЕНА

Базовый 2-канальный ТЛФ/GSM мониторинговый приемник с ЖК дисплеем
Назначение: • «**Горячий резерв**» - всегда **2** активных канала • **NEW!** «**Холодный резерв**»: взаимозаменяемость приемника и расширителя • Автономная работа **без ПК (ЖК-дисплей и встроенная память)** • Объективный контроль (подключение принтера)
 • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Прием отчетов: GPRS + **бесплатных CLIP** • **NEW!** локальное программирование через **USB** • Буфер **2000** событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля GSM / ТЛФ каналов • Комбинация моделей Эконом/ Премиум класса/ предыдущих версий
Расширитель • **16 каналов** на 1 COM/USB порт ПК - **неограниченное** кол-во объектов соразмерно росту Вашего бизнеса • Комбинация каналов приема (GSM, ТЛФ, Ethernet*) обеспечивает **МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень надежности** ПЦН в целом)
ТР ПБ позволяет осуществлять **пожарный мониторинг**. *необходим NV DT 3123 / 3223
Коммуникационные протоколы для связи с PC : MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12 В, 1 А.

17 500

Ethernet приемники		
<p>DT 3123</p>  <p>СНИЖЕНА ЦЕНА</p>	<p>NEW! Универсальный 1-канальный Ethernet приемник / концентратор с ЖК дисплеем Назначение • Прием отчетов с охраняемых объектов по Ethernet каналу от GPRS передатчиков и Ethernet коммуникаторов NAVIgard • Прием отчетов от 512 объектов по GPRS < 1 сек, TCP IP • Базовый приемник для расширителей NV DG/DT 3xxx/2xxx • до 16 каналов расширение Концентратор • Интеграция NV DT 3123 с приемниками ЛЮБЫХ производителей через COM 2 и передача отчетов в ЛЮБОЕ ПО • Подключение сторонних приемников по протоколам Surgard, MCDI, Ademco685 Преимущества • Объективный контроль (подключение принтера) • Описатели входных отчетов, как Вы привыкли их видеть • Локальное программирование через NEW! локальное программирование через USB • Буфер 2000 событий, релейный выход, часы реального времени • Встроенный звуковой сигнализатор контроля Ethernet канала Сертификат ТР ПБ позволяет осуществлять пожарный мониторинг. Коммуникационные протоколы для связи с PC: MCDI, Ademco 685, SurGard. Питание 12В, 1.5А.</p>	17 500
Дополнительное оборудование		
<p>DB1-1</p> 	<p>Кабель удлинитель COM-порта для подключения GSM-передатчиков, приемников и контрольных панелей NAVIgard к COM порту персонального компьютера для программирования и получения сообщений с помощью NV 1325, 2 м</p>	см. раздел Передатчики
<p>DB-USB</p> 	<p>Переходник для подключения NV Receiver к WinSAMM на одном PC. Для работы необходим 1 USB порт и 1 COM порт</p>	см. Раздел Передатчики
<p>NV Dcentre</p> 	<p>Программное обеспечение для настройки приемников NV DG/DT</p>	Бесплатно!
GSM-антенны		
<p>GSM-maxi</p> 	<p>Выносная антенна 5dB, кабель 3 м., FME (female) для контрольных панелей и GSM передатчиков.</p>	см. раздел Передатчики

Программное обеспечение для центральных станций мониторинга (ПЦН)

Цены ниже указаны в USD*

Многопользовательское ПО		Цены ниже указаны в USD*
<p>SECURITHOR TRIAL V2</p>	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL V2 на сайте навигард.рф Назначение: • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, расширяющегося вместе с Вашим бизнесом - от 1 до неограниченного кол-ва объектов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора Основные характеристики: • Возможность приступить к работе без затрат на обучение операторов • Интеграция с ПО NV GPS MAP, NEW! Google Maps • NEW! описатели тревог теперь на русском языке • NEW! графическое отображение зоны на этажном плане • NEW! дозвон по тревоге через Skype • NEW! контроль производительности и загруженности операторов • Видео-верификация тревожных сообщений (NV DOM 485 - 28IR / WEB-камеры / IP оборудование) • Высокая скорость обработки всего массива информации • Контроль канала связи и еж/дн резервирование БД • Авто-заполнение карточек объектов • NEW! Присвоение приоритета, звука и цвета по типам тревог • Переадресация сообщений в виде SMS, E-mail или Pager, NEW! рассылка E-mail без входа в ПО Securithor • Поддерживает более 30 типов приемников (возможно подключение любого приёмника по запросу) • Автоматический контроль присутствия оператора на рабочем месте • Многоуровневая система паролей для операторов с различными полномочиями • Средства защиты от операторских ошибок ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012. Ограничение использования - 30 дней</p>	Бесплатно!
<p>SECURITHOR ST50</p>	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на 50 объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	455 USD
<p>SECURITHOR ST250 V2</p>	<p>Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на 250 объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф</p>	999 USD

SECURITHOR ST1 V2	Многопользовательское программное обеспечение оператора мониторинговой станции (ПЦН) на неограниченное количество объектов. Подробнее см. Securithor TRIAL Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor TRIAL на сайте навигард.рф	2800 USD
Сетевое ПО		
SECURITHOR STS V2	СЕРВЕРНОЕ Программное обеспечение мониторинговой станции (ПЦН) для подключения сетевых рабочих мест STW. Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный Securithor SECURITHOR TRIAL на сайте навигард.рф Назначение: • Организация централизованного охранного, пожарного и технологического мониторинга, с неограниченным кол-вом объектов и операторов • Создание сети мониторинговых станций на базе центрального сервера • Автоматизация рабочего места оператора. Поддерживает неограниченное количество рабочих мест STW по Ethernet / Internet. Основные характеристики: • Гибкое распределение объектов среди операторов и переадресация событий, что позволяет снизить нагрузку • Встроенный ST Mobile , для создания выносных дополнительных районных пультов с использованием мобильных устройств (коммуникатор, смартфон), подключенных к Internet • NEW! описатели тревог теперь на русском языке • NEW! графическое отображение зоны на этажном плане • NEW! дозвон по тревоге через Skype • NEW! контроль производительности и загрузки операторов • NEW! рассылка email отчетов по объектам • Подключение к центральному серверу по локальной сети и Интернет • Единая база данных для всех удаленных сетевых рабочих мест • Интеграция с ПО NV GPS MAP • Видео-верификация тревожных сообщений с помощью: NV DOM 485 - 28IR / WEB-камер/ IP оборудования. ОС: Windows 7, 8, Server 2008, 2012. Количество объектов и операторов - неограниченно.	3200 USD
SECURITHOR STW	Сетевое рабочее место оператора мониторинговой станции (ПЦН) для работы с серверным ПО STS Количество объектов - неограниченно. Подробнее см. Securithor STW Скачайте БЕСПЛАТНО Полнофункциональный SECURITHOR TRIAL на сайте навигард.рф	1200 USD
Эксклюзивные возможности ПО SECURITHOR		
SECURITHOR ST APS	УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования! Виртуальная тревожная кнопка для мобильных телефонов на базе Android. • Проста в использовании: имеет одну большую красную тревожную кнопку и диалоговое окно о процессе передачи • Легкая настройка - абонент просто вводит предоставленный Вами код доступа • Режим «Следуй за мной» при получении тревоги автоматически определяет местоположение Ваших абонентов на GoogleMaps • тестовый режим рассылки email • авто заполнение в телефонах абонентов параметров Вашего ПЦН (IP-адрес, номер телефона, код тревоги), которые хранятся на сервере • Приобретается отдельно для любой версии Securithor и включает тревожную кнопку для ПК – ST PPP	Звоните!
SECURITHOR ST PPP	УНИКАЛЬНОЕ решение для ЧОП БЕЗ установки дополнительного объектового оборудования! Виртуальная тревожная кнопка для ПК. • Легко активируется сочетанием клавиш на клавиатуре • Неограниченное кол-во тревожных кнопок ST PPP на одном объекте (например, на каждом ПК отделений банков, больничных палат или офисов). • Приобретается отдельно для Securithor ST1 (на неограниченное кол-во объектов) или поставляется Бесплатно в комплекте с сетевой версией Securithor STS или ST APS	Звоните!
SECURITHOR ST Mobile	Мобильное приложение – WEB терминал для просмотра отчетов ПО Securithor через Интернет Поставляется в комплекте с Securithor STS бесплатно! Назначение: • создание выносных удалённых терминалов прямо на мобильном устройстве (коммуникатор, смартфон, планшет, ноутбук или любой мобильный телефон с подключенной услугой GPRS) или на стационарном компьютере. • Для осуществления мониторинга до 100 последних событий и действий оператора по ним • Подобные терминалы можно поставить не только в службе 01, но и в пожарных частях, а также ими могут пользоваться дежурные техники, где бы они не находились. ОС: мобильное устройство с поддержкой GPRS	505 USD
ST WAM	• Модуль, который позволяет клиентам Вашего охранного предприятия удаленно просматривать через Интернет с помощью мобильных устройств (смартфон, планшет, ноутбук) статус своих объектов, историю событий, расписания. • Уникальный пароль для каждого пользователя. • ST Mobile бесплатно!	2200 USD
Специальные предложения для владельцев ПО SECURITHOR		
Льготный переход с начальных на высшие уровни ПО SECURITHOR		
Переход от ST50/100/250 на ST1 V2	Специальное предложение для пользователей программным обеспечением ST50/100/250 Перехода к версии ST1. Количество объектов - Неограниченно.	Звоните!

*Расчет производится по курсу ЦБ РФ